#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

#### Linha Home – LVT para uso residencial

Dimensões das réquas: 2 mm x 152 mm x 914 mm

Capa de Uso: 0,1mm

Classe de Uso: 23 — Residencial Sistema de instalação: Cola

Uso Residencial

Garantia: Residencial 10 anos



A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da Esplane, em ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego indicados neste certificado.

#### **RECOMENDAÇÕES GERAIS**

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamento de proteção individual), como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.

#### Climatização

Antes da instalação o piso deve descansar no ambiente de que será instalado durante 48 horas em temperatura media de 18° a 25°C.

# Condições do contrapiso

Deve estar limpo, livre de pó e sujeira, sem graxas, ceras e óleos. Deve estar firme, sem rachaduras, sem peças de cerâmica ou pedras soltas, sem movimentações estruturais ou com problemas de curagem. Deve ainda estar livre de depressões, ou desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos com argamassa de preparação. Deve estar seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, e totalmente isento de vazamentos hidráulicos.

# Análise do contrapiso

Corte pedaços de plásticos (Polietileno) de 50 x 50 cm. Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contra piso e observe após 48 horas. Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, ou existam marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do piso.

#### Contrapisos inadequados

Cimento queimado liso: deverá ser apicoado e feita uma nova base.

Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquet, madeira maciça ou laminada): remover estes materiais, e regularizar a base antes de aplicar os pisos vinílicos.

Carpete têxtil: remover, e regularizar a base antes de instalar o piso.

Pedras naturais, porcelanato, cerâmicas com juntas maiores que 3 mm: deverá ser aplicada argamassa de regularização para cobrir as juntas.

Pisos vinílicos antigos, mantas vinílicas e VCT: remover os materiais, remover colas e graxas, regularizar a base antes de instalar o piso.

Independente do tipo do contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, sem umidade, regularizado e nivelado.

### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou de material abrasiva, pois esses produtos podem causar riscos.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
- Não exponha o piso a quantidades excessivas de água ou qualquer líquido, tampouco deixe que os mesmos permaneçam sobre o piso. Remova excessos de água após a limpeza.

# Limpeza inicial

- Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.

# Conservação

 É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície dos pisos, riscando a mesma.

- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso. Use tapetes embaixo dos móveis pois absorvem os pesos concentrados com mais facilidade, evitando amassamento do piso.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar dano.

#### **EXCLUSÕES DE GARANTIA**

Danos causados por umidade ascendente ou descendente, sujeira excessiva, ou irregularidade no contrapiso.

Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas do produto adquirido.

Modificações, reparos ou serviço prestados por instaladores que não são qualificados para tal objetivo.

Uso indevido, impactos, danos causados por meios de transportes, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores ou capachos e tapetes sob os móveis, uso de água em excesso na limpeza.

Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto.

Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais.

Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo.

Exposição contínua e direta a luz solar.

Aplicação em áreas externas e sujeitas ao molhamento extremo.

Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes).

Instalação do piso em ambientes não indicados de acordo com sua Classe de Uso.

# **ATENÇÃO**

A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos quando sujeitos a ação de umidade no contrapiso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, desplacamento, levantamento da capa de uso, bolhas ou frestas nas juntas, dentre outros.

Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados Av. General Euclides de Figueiredo, 151 Vila Industrial — Campinas / SP — CEP: 13035-506 + 55 19 3303-7000 / 3785-9200 www.esplane.com.br